




dane techniczne:



Temperatura pracy: -20°C do +70°C

Konstrukcja:

ścianka - tkanina szklana
obustronnie powlekana
spiralą - drut ze stali sprężynowej

Kolor standardowy:

ścianka - ciemnoszara

Powierzchnia:

wewnętrzna - falująca się przy zginaniu
zewnątrzna - pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 1

Standardowa długość zwojów:

wg uzgodnienia

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego powietrza, zarówno czystego jak i zanieczyszczonego dymami lub oparami. Szczególne zastosowanie znajduje w odciągach spawalniczych i innych. Ścianka wykonana z tkaniny szklanej powlekanej obustronnie polichlorkiem winylu o gramaturze 420 g/m². Tkanina ta jest trudnopalna wg certyfikatu M1/COFRAC. W razie konkretnego zastosowania możemy także sprawdzić na jakie substancje wąż jest odporny wg tabeli odporności chemicznych. Spiralę węża stanowi drut sprężynowy, całkowicie ukryty między warstwami ścianki.

Wąż jest bardzo elastyczny i ściśliwy. Jest lekki i łatwo go układać nawet w miejscach trudno dostępnych. Pod względem wytrzymałości mechanicznej należy do węży średniej konstrukcji, jednak zupełnie wystarczających do aplikacji, gdzie nie występują w transporcie cząstki ciał stałych. W razie konieczności zastosowania węża o podobnej konstrukcji, lecz innych parametrach proponujemy **DUCT-FLEX V** lub **DUCT-FLEX PU**.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl



dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIĘŃ ZGIĘCIA	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 3%)	tolerancja (+/- 10%)	minimalny dopuszczalny	(+/- 10%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
50	54	50	210	0,8	2
60	64	60	260	0,8	1,6
75	79	75	320	0,7	1,4
80	84	80	340	0,7	1
100	105	100	430	0,6	0,9
110	115	110	470	0,5	0,9
120	125	120	510	0,5	0,8
125	130	125	530	0,5	0,8
130	135	130	560	0,5	0,7
140	145	140	600	0,3	0,6
150	155	150	510	0,2	0,6
160	165	160	540	0,2	0,5
175	181	175	740	0,2	0,5
180	186	180	760	0,2	0,5
200	206	200	840	0,2	0,5
225	231	225	950	0,1	0,4
250	256	250	1050	0,1	0,3
275	283	275	1160	0,06	0,3
300	308	300	1270	0,05	0,3
350	358	350	1480	0,05	0,2
400	408	400	1690	0,04	0,2
450	458	450	1900	0,03	0,1
500	508	500	2110	0,02	0,1

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania nietypowej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów. Możemy również zmienić inne parametry po szczegółowym uzgodnieniu, takie jak średnica drutu i skok spirali.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

